








## Informações técnicas

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Cor           | Branco                            |
| Espessura     | 12 mm                             |
| Densidade     | Aprox. 300 kg/m <sup>3</sup>      |
| Peso          | 3,6 kg/m <sup>2</sup>             |
| Dimensões     | 1.250 x 625 mm                    |
| Tipo de borda | Lay-in                            |
| Embalagem     | 12 placas (9,375 m <sup>2</sup> ) |

## Especificações técnicas

|                        |                                       |   |
|------------------------|---------------------------------------|---|
| Absorção sonora (SRA)  | 0,65                                  |    |
| Absorção sonora (NRC)  | 0,65                                  |    |
| Atenuação sonora (CAC) | 31 a 49 dB                            |   |
| Reflexão da luz        | Aprox. 86<br>(ISO 7724-2, ISO 7724-3) |   |
| Coefficiente térmico   | 0,063 W/m <sup>2</sup> C              |  |
| Resistência à umidade  | RH90 até 49° C                        |  |
| Resistência ao fogo    | Classe A                              |  |

## Tipos de borda

|                    |   |
|--------------------|---|
| Dimensões (mm)     | 1.250 x 625   |
| HD T24<br>(Lay in) |   |

## Gráfico de absorção sonora

